

Link do produktu: <http://www.solarsystemy.pl/lampa-solarna-parkowa-tg-m25-led-8w-1200lm-czujnik-ruchu-pilot-slup-aluminiowy-3m-fundament-p-1603.html>



Lampa Solarna Parkowa TG-M25 LED 8W 1200lm Czujnik ruchu + pilot słup aluminiowy 3m + fundament

Cena brutto	2 900,00 zł
Cena netto	2 357,72 zł
Cena poprzednia	3 200,00 zł
Dostępność	Dostępność 4-7dni
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Lampa Solarna Ogrodowa TG-M25 3m 8W 1440lm z pilotem

Towar wycofany dostępny tylko model wyższy TG-M40 12W 1800lm

Lampa może pracować w kilku trybach które pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie zgromadzonej energii. Automatyczne ściemnienie i rozjaśnienie lampy. Programowanie lampy jest całkowicie automatyczne i odbywa się bezprzewodowo za pomocą pilota. Lampa posiada fabrycznie wbudowany czujnik ruchu.

OFF Całkowite wyłączenie lampy
DEMO Tryb testowy lampy zawsze włączona w przypadku wykrycia ruchu
Tryb L Pierwsze 2 godziny lampa pracuje na 100%, kolejne 2 godziny na 80%, następnie lampa świeci na 50% aż do rana. autonomia 1,5dnia
Tryb T W nocy lampa świeci na 100% przez 2 godziny, następnie na 60% przez 2 godziny. Autonomia 3dni
Tryb M W nocy lampa pracuje na 30%, a przy wykryciu ruchu na 100%. Autonomi (zależna

od natężenia ruch
Tryb U Pierwsze 2 godziny na
100%, następne 2 godziny na
60%, aż do świtu lampa świeci
na 20%, a w przypadku
wykrycia ruchu lampa świeci
na 60%

Podstawowe parametry techniczne

- wysokość całej lampy: 3,5m
- wysokość masztu: 3m
- wysokość źródła światła LED: 3m
- Źródło światła : Bridgele Led 6szt
- strumień świetlny:1500-1800lm
- Led chip: Bridgele 160lm/w
- barwa światła (biała): 6000K
- trwałość źródeł światła: 50 000h
- napięcie zasilania: 9V
- pojemność akumulatorów:litowo-jonowy 10Ah 9V (1000cykli)
- warunki pracy:
 - temperatura -20°C + 60°C
 - wilgotność 10% ~ 95%
- moc modułu fotowoltaicznego: 40W
- czas ładowania akumulatorów: 6h
- okres autonomii systemu : 1,5 dnia do 3dni w zależności od ustwionego trybu pracy
- Rodzaj słupa : aluminiowy adonowany
- sterowanie programatorem czasu pracy: 4 tryby pracy
- Sterownie pilotem: TAK
- Czujnik Ruchu : TAK
- Zasięg czujnika ruchu: < 10
- fundament prefabrykowany : tak
- Montaż oprawy : 3m
- Odległość między lampami : 8-10

Przy większej ilości transport wyceniany jest indywidualnie.