

Link do produktu: <http://www.solarsystemy.pl/lampa-solarna-parkowa-tg-m40-5m-led-12w-1800lm-p-1536.html>



Lampa Solarna Parkowa TG-M40 5m LED 12W 1800lm

Cena brutto	4 800,00 zł
Cena netto	3 902,44 zł
Dostępność	Dostępność 4-7dni
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Lampa Solarna Parkowa TG-M40 5m LED 12W 1800lm
Wbudowany czujnik ruchu oraz kilka trybów pracy wydłuża żywotność akumulatora

Główne zalety :

1. Piękny i nowoczesny wygląd, proste i modne.
2. Wykorzystanie zielonej energii słonecznej, przyjaznym środowisku, oszczędzając więcej.
3. Niskie bezpieczne napięcie,
4. IP65 klasy, TVS ochrony odgromowej.
6. Długa żywotność całej lampy, niskie koszty utrzymania.

Lampa może pracować w kilku trybach które pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie zgromadzonej energii. Automatyczne ściemnienie i rozjaśnienie lampy. Programowanie lampy jest całkowicie automatyczne i odbywa się bezprzewodowo za pomocą pilota

OFF Całkowite wyłączenie lampy
DEMO Tryb testowy lampy zawsze włączona w przypadku wykrycia ruchu
Tryb L Pierwsze 2 godziny lampa pracuje na 100%, kolejne 2 godziny na 80%, następnie lampa świeci na 50%

**aż do rana. autonomia A,5dnia
Tryb T W nocy lampa świeci na
100% przez 2 godziny,
następnie na 60% przez 2
godziny.Autonomia 3dni
Tryb M W nocy lampa pracuje
na 30%, a przy wykryciu ruchu
na 100%.Autonomi 2,5dni
Tryb U Pierwsze 2 godziny na
100%, następne 2 godziny na
60%, aż do świtu lampa świeci
na 20%, a w przypadku
wykrycia ruchu lampa świeci
na 60%**

Podstawowe parametry techniczne

- wysokość całej lampy: 5,5m
- wysokość masztu: 5m
- wysokość źródła światła LED: 5m
- Źródło światła : Bridgelu Led 12 szt
- strumień świetlny: 1500-1800lm
- Led chip: Bidgele 160lm/w
- barwa światła (biała): 6000K
- trwałość źródeł światła: 50 000h
- napięcie zasilania: 9V
- pojemność akumulatorów:litowo-jonowy 10Ah 9V (1500cykli)
- warunki pracy:
 - temperatura -20°C + 60°C
 - wilgotność 10% ~ 95%
- moc modułu fotowoltaicznego: 40W
- czas ładowania akumulatorów: 6h
- okres autonomii systemu : 1,5 dnia do 3dni w zależności od ustwionego trybu pracy
- Rodzaj słupa : aluminiowy
- sterowanie programatorem czasu pracy: 4 tryby pracy
- Sterownie pilotem: TAK
- Czujnik Ruchu : TAK
- Zasięg czujnika ruchu: < 10
- fundament prefabrykowany : TAK
- Montaż oprawy : 5m
- Odległość między lampami : 8-10

Przy większej ilości transport wyceniany jest indywidualnie