
Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 06:58

Link do produktu: <http://www.solarsystemy.pl/lampa-solarna-uliczna-tg-n100-6m-led-20-30w-3600-4800lm-424wh-p-351.html>



Lampa Solarna Uliczna TG-N100 6m LED 20-30W 3600-4800lm 424Wh

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu

Zastosowany najnowszej technologii procesor lampy oraz LED Bridgelux 160Lm/W

Lampa Solarna pracuje w trybach:

DEMO Tryb testowy lampa zawsze włączona w przypadku wykrycia ruchu

Fabrycznie ustawiony jest tryb L

Podstawowe parametry techniczne

- wysokość całej lampy 6,5m
- wysokość masztu: 6m
- wysokość źródła światła LED: 6m
- źródło światła : 20-30W- 60 diód Bridgelux
- wymiary oprawy :725x355x280mm
- strumień świetlny: 3600-4800lm
- ściemnianie lampy : tak

-
- barwa światła (biała chłodna): 5000-6000K
 - trwałość źródeł światła: >50 000h
 - pojemność akumulatorów: LiFe04 litowy 424WH>2000cykli
 - Warunki pracy:
 - temperatura -20°C ~ 60°C
 - wilgotność 10% ~ 95%
 - moc modułu fotowoltaicznego: 120W
 - wymiary panela : 834x752x62mm
 - mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak
 - Czujnik ruchu: tak
 - stopień ochrony regulatora : IP 65
 - czas ładowania akumulatorów:
 - lato 4h
 - zima 12h
 - okres autonomii systemu:1- 2dni w zależności od wyboru trybu
 - kolor podstawowy: słup stalowy ocynkowany
 - fundament prefabrykowany: opcja/dopłata +250zł

Sugerowane odległości między lampami co 20-30m

Termin realizacji uzależniony jest od ilości

koszt transportu ustalany indywidualnie