

Link do produktu: <http://www.solarsystemy.pl/lampa-solarna-parkowa-eco-ii-4m-akumulator-w-slupie-p-103.html>



## Lampa Solarna Parkowa ECO II 4m akumulator w słupie

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Cena brutto | <b>7 900,00 zł</b>       |
| Cena netto  | <b>6 422,76 zł</b>       |
| Dostępność  | <b>Dostępność 4-7dni</b> |

### Opis produktu

Lampa solarna parowo-ogrodowa jest Lampą spełniającym polskie normy budowlane. Lampa ta jest zaprojektowana do oświetlania placów, parków, ogrodów itp. Wyróżnia się nowoczesnym wyglądem i bardzo niskim poborem mocy!!.

#### Podstawowe parametry techniczne

- wysokość całej lampy 5m
- wysokość masztu: 4,5m
- wysokość źródła światła LED: 4m
- pojedyncze źródło światła (BII): 2x8Wb(2x800lm) lub 2x12W (2x1200lm\*)
- Regulowany kąt świecenia 360 stopni
- barwa światła (biała chłodna): 5000-7000K
- trwałość źródeł światła: 30 000h
- napięcie zasilania: 12V
- pojemność akumulatorów: 2x50ah lub 2x60Ah\*
- warunki pracy:
  - temperatura -25°C ~ 45°C
  - wilgotność 10% ~ 95%
- moc modułu fotowoltaicznego: 120W lub 130W \*
- mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak
- stopień ochrony: IP 67
- czas ładowania akumulatorów:
  - lato 6h
  - zima 12h
- okres autonomii systemu: 2-3dni
- kolor podstawowy: czarny
- sterowanie czujnikiem ruchu: opcja/dopłata
- sterowanie programatorem czasu pracy: opcja/dopłata
- możliwość zmiany koloru (zgodnie z RAL): tak
- fundament prefabrykowany: F100

\* opcja dopłata 300zł netto

---

Termin realizacji uzależniony jest od ilości

koszt transportu ustalany indywidualnie

## lampa solarna parkowo-ogrodowa



**GREENEVO**  
AKCELERATOR ZIELONYCH TECHNOLOGII



### Główne zalety oświetlenia solarnego:

- brak rachunków za prąd
- łatwość i szybkość montażu
- krótki okres czasu od pomysłu do realizacji
- bezpieczeństwo (12 V)
- przyjazne środowisku
- automatyczne włączanie zmierzchowe
- brak kosztów za roboty odtworzeniowe
- dystrybucja lamp wraz z akumulatorami
- praca autonomiczna w pochmurne lub bezwietrzne dni

### Przykładowe miejsca przeznaczenia lamp:

- aleje
- chodniki
- parki
- place
- parkingi
- tereny przemysłowe
- tereny trudno dostępne dla linii energetycznych
- prywatne posesje






# lampa solarna parkowo-ogrodowa



## Dostępne warianty:



## Parametry techniczne:

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| wysokość masztu                                         | 5 m                      |
| wysokość źródła światła LED                             | 4 m                      |
| pojedyncze źródła światła (B II)                        | 2 x 8 W                  |
| strumień świetlny                                       | 2 x 900 lm               |
| barwa światła (biała chłodna)                           | 5000 ÷ 7000 K            |
| trwałość źródeł światła                                 | 10 000 h                 |
| napięcie zasilania                                      | 12 V                     |
| pojemność akumulatorów                                  | 75 ÷ 100 Ah              |
| warunki pracy                                           | temperatura -20°C ÷ 45°C |
|                                                         | wilgotność 10% ÷ 95%     |
| moc modułu fotowoltanicznego                            | 90 W                     |
| mikroprocesorowy regulator pracy lampy                  | tak                      |
| stopień ochrony                                         | IP 67                    |
| czas ładowania akumulatorów                             | lato 6h                  |
|                                                         | zima 12 h                |
| okres autonomii systemu przy naładowanych akumulatorach | 2-3 dni                  |
| kolor podstawowy                                        | czarny                   |
| sterowanie czujnikiem ruchu                             | opcja                    |
| sterowanie programatorem czasu pracy                    | opcja                    |
| możliwość innego koloru (zgodnie z RAL)                 | tak                      |
| fundament prefabrykowany                                | F100                     |

