

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 10:16

Link do produktu: <http://www.solarsystemy.pl/lampa-hybrydowa-solarno-wiatrowa-eko-50w-2x270w-2x200ah-p-1506.html>



Lampa Hybrydowa Solarno-Wiatrowa EKO 50W 2x270W 2x200Ah

Dostępność

Zapytaj o cenę

Opis produktu

Oferujemy również zmianę koloru latarni oraz indywidualne podejście do klienta. Największym atutem naszych latarni jest krótki czas realizacji, szybki montaż oraz brak kosztów związanych z wykopaniem miejsca na kable zasilające.

Poniżej przedstawiamy wygląd latarni oraz podstawowe parametry techniczne.

Podstawowe parametry techniczne

- wysokość całej lampy: 9m
- wysokość masztu: 6m
- wysokość źródła światła LED: 6m
- pojedyncze źródło światła (BII): 50W
- strumień świetlny: 7000lm
- barwa światła (biała chłodna): 5000-7000K
- trwałość źródeł światła: 10 000h
- napięcie zasilania: 24V
- pojemność akumulatorów: 2x200 Ah
- warunki pracy:
 - temperatura -25°C ~ 45°C
 - wilgotność 10% ~ 95%
- moc modułu fotowoltaicznego: 2x270W
- Elektrownia wiatrowa : 400W
- mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak
- stopień ochrony: IP 67
- czas ładowania akumulatorów:
 - lato 4h
 - zima 10h
- okres autonomii systemu: 2-3 dni

-
- kolor podstawowy: ocynk
 - sterowanie programatorem czasu pracy: opcja
 - możliwość zmiany koloru (zgodnie z RAL): nie
 - fundament prefabrykowany: F160

Termin realizacji uzależniony jest od ilości

koszt transportu ustalany indywidualnie